

Installation
Make sure that power to all the devices you will be connecting up have been turned off. To prevent damage to your equipment due to ground potential difference, make sure that all devices on the installation are properly grounded. Consult your dealer for technical details, if necessary.

4-(B)

1. Plug the Console Adapter Cable into the Console Port Connector on the rear panel of the CS-74A.

2. Plug your keyboard, monitor and mouse into their respective connectors of the Console Adapter Cable. Each connector is marked with an appropriate icon to indicate itself.

3. Use the custom KVM cables (described in the Cables section of the User Manual), to connect the CS-74A CPU Ports to the monitor, keyboard and mouse ports of the computers you are installing. If your computers use AT style connectors for the keyboard, refer to the Cables section of the User Manual.

4. If you choose to use external power, plug the power adapter into an AC power source, then plug the power adapter cable into the unit's Power Jack. (The Power Adapter must use an L shaped plug.)

5. Turn on the power to the computers. The CS-74A's default is to link to the first computer you turn on.

Port Selection:

- Press the appropriate Port Selection switch on the unit's front panel to give the KVM focus to its corresponding port.
- Press buttons 3 & 4 for 3 seconds to start Autoscan Mode
- Hotkey Selection:

[Port ID] [Enter]	Switches to the corresponding computer.
[Num Lock] + [*] or [Num Lock] + [-]	Invokes Auto Scan Mode. Skips from the current port to the previous one.
[Num Lock] + [-]	Skips from the current port to the next one.

Installation
Assurez-vous que le circuit électrique de tous les périphériques que vous connectez soit bien éteint. Pour éviter d'endommager votre équipement en raison de la différence potentielle avec le sol, assurez-vous que tous les périphériques sur l'installation soit correctement mis à terre. Consultez votre vendeur pour des détails techniques si nécessaire.

4-(B)

1. Branchez le Câble de l'Adaptateur de Console dans le Connecteur de Port de Console sur le Panneau Arrière du CS-74A.

2. Branchez votre clavier, votre moniteur et votre souris dans leurs connecteurs respectifs du Câble de l'Adaptateur de Console. Chaque connecteur est marqué avec une icône appropriée.

3. Utilisez les câbles KVM personnalisables (déscrits dans la section Câbles de ce Mode d'Emploi), pour connecter les Ports du CS-74A CPU vers le clavier, la souris et le moniteur des ordinateurs que vous installez. Si vos ordinateurs utilisent des connecteurs de style AT pour le clavier, veuillez consulter la section Câbles du Mode d'Emploi.

4. Si vous choisissez d'utiliser un circuit électrique externe, branchez l'adaptateur électrique dans une source électrique CA, puis branchez le câble de l'adaptateur électrique dans la Fiche Électrique de l'unité. (L'adaptateur électrique doit utiliser une fiche en forme de L.)

5. Allumez tous les ordinateurs. Le principe du CS-74A est de relier le premier ordinateur que vous allumez.

Sélection du Port:

- Pressez le bouton de Sélection du Port approprié sur le panneau avant de l'unité pour obtenir le focus KVM sur son port correspondant.
- Pressez les boutons 3 & 4 pendant 3 secondes pour le Mode Autoscan
- Sélection des Hotkey:

[Port ID] [Enter]	Passe à l'ordinateur correspondant.
[Num Lock] + [*] oder [Num Lock] + [-]	Appelle le Mode Auto Scan.
[Num Lock] + [-]	Revient du port actuel au précédent.
[Num Lock] + [-]	Passe du port actuel au suivant.

Installation
Überprüfen Sie, ob alle Geräte, die angeschlossen werden sollen, ausgeschaltet sind. Damit das Gerät nicht durch Unterschiede im Erdungspotential beschädigt wird, müssen alle angeschließenden Geräte geerdet sein. Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

4-(B)

1. Stecken Sie das Konsolen-Adapterkabel der Konsole in den Konsolenanschluß, der sich an der Rückseite des CS-74A befindet.

2. Schließen Sie Tastatur, Monitor und Maus an die dazugehörigen Anschlüsse des Konsolen-Adapterkabels an. Jeder Anschluß trägt eine entsprechende Kennzeichnung.

3. Verbinden Sie die CPU-Ports des CS-74A mit den Anschlüssen (Monitor-, Tastatur- und Mausanschluß) des Computers, die installiert werden sollen, mit KVM-Kabeln (eine Beschreibung finden Sie im Abschnitt Kabel des Benutzerhandbuchs). Wenn die Computer für die Tastatur AT-Buchsen haben, lesen Sie im Benutzerhandbuch im Abschnitt Kabel nach.

4. Se scegliete di usare l'alimentazione esterna, inserite l'adattatore di alimentazione in una sorgente AC, quindi inserite il cavo dell'adattatore di alimentazione nella presa di alimentazione dell'unità. (L'adattatore di alimentazione deve essere munito di spina a L.)

5. Accendere l'alimentazione dei computer. Il CS-74A è preimpostato per collegarsi al primo computer che si accende.

Auswahl der Port:

- Drücken Sie auf den entsprechenden Schalter zur Auswahl des Ports auf der Vorderseite des Geräts, um dem KVM-Gerät einen Port zuzuweisen.
- Drücken Sie drei Sekunden lang auf 3 und 4, um die Autoscan-Funktion zu starten
- Hotkey-Auswahl:

[Port ID] [Enter]	Switches to the corresponding computer.
[Num Lock] + [*] oder [Num Lock] + [-]	Auftreten der Autoscan-Funktion
[Num Lock] + [-]	Springt vom aktuellen Port zum vorhergehenden. Springt vom aktuellen Port zum nächsten.
[Num Lock] + [-]	Passen des Portes aktuell au suivant.

Installation
Assicuratevi che l'alimentazione di tutti i dispositivi che collegherete sia stata spenta. Per prevenire danni all'apparecchiatura dovuti alla differenza potenziale del suolo, assicurarsi che tutti i dispositivi installati siano collegati correttamente. Consultate il rivenditore per i particolari tecnici, se necessario.

4-(B)

1. Inserite il cavo dell'adattatore console nel connettore della porta console sul pannello posteriore del CS-74A.

2. Inserite tastiera, video e mouse nei connettori rispettivi del cavo dell'adattatore console. Ogni connettore è segnato con un'icona appropriata.

3. Usate i cavi canonici KVM (descritti nella sezione Cavi del manuale utente), per collegare le porte CPU CS-74A alle porte video, tastiera e mouse dei computer che state installando. Se i computer usano connettori tipo AT per la tastiera, fate riferimento alla sezione Cavi del manuale utente.

4. Se scegliete di usare l'alimentazione esterna, inserite l'adattatore di alimentazione in una sorgente AC, quindi inserite il cavo dell'adattatore di alimentazione nella presa di alimentazione dell'unità. (L'adattatore di alimentazione deve essere munito di spina a L.)

5. Accendere l'alimentazione dei computer. Il CS-74A è preimpostato per collegarsi al primo computer che si accende.

Selezione della porta:

- Premete l'interruttore adatto di selezione della porta sul pannello anteriore dell'unità per focalizzare il KVM sulla porta corrispondente.
- Premete per 3 secondi i tasti 3 & 4 per avviare il modo Autoscan
- Selezione con tasti rapidi:

[ID Porta] [Invio]	Passa al computer corrispondente.
[Bloc Num] + [*]	Richiama il modo Autoscan.
[Bloc Num] + [-]	Passa dalla porta attuale a quella precedente.
[Bloc Num] + [-]	Passa dalla porta attuale a quella successiva.

Instalación
Esté seguro de que la fuente eléctrica de todos los dispositivos que conecta esté apagada. Para prevenir daños por fluctuación de potencia de tierra, asegúrese de que todos los dispositivos instalados estén conectados correctamente. Consulte con el distribuidor para obtener más detalles técnicos.

4-(B)

1. Enchufe el Cable de Adaptador de Consola en el conector de Puerto Consola en el panel trasero de CS-74A.

2. Enchufe su teclado, monitor y mouse en los respectivos conectores del cable del Adaptador de Consola. Cada conector viene marcado con un icono apropiado para su identificación.

3. Use los cables a medida KVM (descritos en la sección Cables del Manual del Usuario), para la conexión de los puertos CS-74A CPU a los puertos de monitor, teclado y mouse de las computadoras Ud. está instalando. Si sus computadoras usan conectores de estilo AT para el teclado, véase la sección Cables del Manual del Usuario.

4. Si Ud. decide usar electricidad externa, enchufe el adaptador eléctrico en una fuente AC, para luego enchufar el cable del adaptador eléctrico en la entrada eléctrica del aparato. (El adaptador eléctrico debe usar un enchufe que sea tipo L.)

5. Encienda la alimentación de los ordenadores. El CS-74A viene configurado para conectarse al primer ordenador que se encienda.

6. Si Ud. decide usar electricidad externa, enchufe el adaptador eléctrico en una fuente AC, para luego enchufar el cable del adaptador eléctrico en la entrada eléctrica del aparato. (El adaptador eléctrico debe usar un enchufe que sea tipo L.)

7. Encienda las computadoras. CS-74A tiene su defecto conectado a la primera computadora Ud. prenda.

Selección de Puerto:

- Oprima el correspondiente interruptor de Selección de Puerto del panel frontal del aparato para enfocar KVM en su puerto correspondiente.
- Oprima los botones 3 & 4 durante 3 segundos para iniciar el modo Autoscan.
- Selección de Hotkey:

[Port ID] [Enter]	Cambia a la computadora correspondiente.
[Num Lock] + [*]	Invoca Modo de Auto Scan.
[Num Lock] + [-]	Passa del puerto actual al anterior.
[Num Lock] + [-]	Passa del puerto actual al siguiente.

インストール
これから接続する装置全ての電源がオフになっていることを確認してください。アースの電位差により装置が破損しないようにするために、装置全てに正しいアースが設置されているか確認してください。必要に応じて、技術面での詳しいことは販売店にご相談ください。

4-(B)

1. コンソールアダプターケーブルをCS-74Aのリアパネルにあるコンソーラポートコネクターに差し込んでください。

2. キーボード、モニター及びマウスをコンソールアダプターケーブルのコネクターにそれぞれ差し込んでください。各コネクターには、どれかを示すアイコンが表示されています。

3. カスタムKVMケーブル(取り説明書のケーブルを参照)を使用して、CS-74AのCPUポートとこれからインストールするコンピューターのモニター、キーボード、及びマウスポートを接続してください。

ご注意:コンピューターがATタイプのキーボードコネクターを使用している場合は、取り説明書のケーブルをご参照ください。

4. 外部電源を使用する場合は、ACアダプターを電源コンセントに挿して、それからACアダプターのケーブルをスイッチの電源ジャックに差し込んでください。(電力アダプターは必ずL型プラグのものをご使用ください。)

5. コンピューターの電源を入れてください。CS-74Aの初期設定では、最初に電源を入れたコンピューターにCS-74Aがつながるようになります。

ポートの選択

- KVMスイッチの焦点をご使用になるコンピューターに合わせるには、フロントパネルにあるポートセレクタスイッチを押してください。
- オートスキャンモードを開始するには、3と4番のボタンを3秒間押してください。
- ホットキーの選択 :

[Enter]	対応するコンピューターへ切替える。
[Num Lock] + [*]	オートスキャンモードを開始する。
または	現在のポートから前のポートへ。現在のポートへ。
[Num Lock] + [-]	ポートから次のポートへ。

ご注意:コンピューターがATタイプのキーボードコネクターを使用している場合は、取り説明書のケーブルをご参照ください。

• オートスキャンを開始するには、ボタン2つともを3秒間押ししてください。

• [Num Lock] + [*] または [Num Lock] + [-] を押すと、キーボードからコンピューターへのアクセスを切替えることができます。

(または - は必ず0.5秒以内に放してください。)

安装
请确定您所有要连接的装置电源均已关闭。为了避免不当操作本装置带来的不可预期伤害, 请确定所有欲安装装置的地线均已接妥, 并请教您购买的商家给予适当的技术支援。

4-(B)

1. 将控制端的线材插至CS-74A后端面板上的控制端连接埠。

2. 将欲使用的键盘、鼠标、屏幕之连接线插头插至控制端线材上适合的连接埠，每个连接埠上皆有标示合适的指示符号。

3. 使用特制的KVM线材 (可参阅使用手册上『Cable』章节的介绍) 连接CS-74A上的电脑连接埠与欲安装之电脑主机上的萤幕、键盘、滑鼠连接埠。如果您的电脑是使用『AT』接口的键盘连接埠, 请参阅使用手册中『Cable』章节的介绍。

4. 如果您选用外接电源的方式, 请将电源变压器插至插座, 并将变压器线材插至机器上的电源插孔。(变压器必须使用90度的插头)

5. 開啓電腦的電源，CS-74A將會連結至您第一台開啓電源的電腦。

切换选择:

- 从机器面板上的按钮，选择对应的电脑。
- 同时按下3 & 4的按钮3秒钟，以启动自动扫描模式。
- 热键切换: