

# CS1762A/CS1764A

#### USB DVI KVMP™ 多電腦切換器

● CubiQ™ CS1762A/CS1764A USB DVI KVMP™ 多電腦切換器的推 📍 出,爲 KVM(鍵盤、螢幕、滑鼠)產品功能創造了革命性的新 方向。CS1762A/CS1764A除了同時整合 2 埠 USB 2.0Hub 與 2/4 埠 KVM 多電腦切換器之外,並提供支援數位螢幕的 DVI 介面。 CS1762A/CS1764A 具備 ATEN 創新的 Video Dynasync™ 螢幕動 態同步顯示技術,可保持最佳螢幕顯示解析度。該產品同時 支援電源開啓偵測功能,若其中一台電腦電源關閉,CS1762A/ CS1764A 會自動切換至下一台電源開啓的電腦。


在 KVM 多電腦切換器功能面,使用者可透過單一 USB 鍵盤、 USB 滑鼠及 DVI 螢幕控制端操作 2 或 4 台電腦。而在 USB 2.0 Hub 方面,每台電腦可依次存取任何一台連接至 Hub 的周邊設 備。



## 功能特性

- 一組 USB 控制端可管理 2 台 (CS1762A) 或 4 台 (CS1764A) DVI 電腦及 2 台 USB 2.0 周邊設備
- 內建 2 埠 USB 2.0 Hub
- · 完全相容於 USB 2.0 規格
- 可透過前端面板按鍵、熱鍵及滑鼠切換電腦
- 支援音訊 具備重低頻回應能力,可支援 2.1 立體環繞聲道
- · 支援跨平台 Windows、Linux、Mac 及 Sun
- 支援寬螢幕解析度
- · 高視訊解析度 1920 × 1200
- · 支援電腦、USB 周邊設備、及音訊功能獨立切換
- ・支援 DVI-Digital 與 DVI-Analog 螢幕 完全相容於 DVI 規格
- · 相容於 HDCP
- 螢幕動態同步顯示技術 (Video DynaSync™) ATEN 獨家技術 能避免開機會產生的問題,並在切換連接埠時保持最佳螢幕
- · 電源開啓偵測 若其中一台電腦電源關閉,CS1762A/ CS1764A 會自動切換至另一台電源開啓的電腦
- ·控制端滑鼠埠模擬/bypass功能支援大多數滑鼠驅動程式與
- 完整的鍵盤訊號模擬,確保開機零失誤
- · 支援及模擬 Sun/Mac 鍵盤 \*
- 支援不同鍵盤語言 包含英文、日文及法文鍵盤
- 自動掃描功能可監控所有電腦操作
- 支援韌體更新
- \*1. PC 鍵盤組合可模擬 Sun/Mac 鍵盤
  - 2. Sun/Mac 鍵盤僅能與 Sun/Mac 電腦搭配使用





### 產品規格

功能			CS1762A	CS1764A
電腦連接數			2	4
連接埠選擇			前端面板按鍵; 熱鍵; 滑鼠	
介面	控制端電腦端	鍵盤	1×USB Type A 母頭	1×USB Type A 母頭
			(白;前端面板)	(黑;背板)
		螢幕	1xDVI-I 母頭(白)	
		滑鼠	1×USB Type A 母頭	1×USB Type A 母頭
			(白;前端面板)	(黑;背板)
		喇叭	1×Mini Stereo Jack 母頭	2×Mini Stereo Jack 母頭
			(綠;背板)	( 綠 ; lx 前端面板 ; lx 背板
		麥克風	1×Mini Stereo Jack 母頭	2×Mini Stereo Jack 母頭
		鍵盤/	(粉紅;背板)	(粉紅;lx前端面板;lx背板 4×USB Type B
			2×USB Type B	
		滑鼠 螢幕	母頭(白) 2×DVI-I 母頭(白)	母頭(白) 4xDVI-I 母頭(白)
		東州八	2xDVI-1 母頭(日) 2xMini Stereo Jack 母頭	4xDVI-I 母頭 (日) 4xMini Stereo Jack 母頭
		-	(綠) 2×Mini Stereo Jack 母頭	(綠) 2×Mini Stereo Jack 母頭
		麥克風	(粉紅)	(粉紅)
	電源		1xDC 電源插座	1×DC 電源插座
	USB Hub		2×USB Type A 母頭	2×USB Type A 母頭
			(黑;背板)	(白; lx 前端面板, lx 背板
開關	選擇		2× 按鍵	4x 按鍵
LED 指示燈	上線/已選擇		2(橋)	4(橘)
	USB 連線		2(綠)	4(絲)
模擬功能	鍵盤/滑鼠		USB	
視訊解析度		1920 x 1200		
掃描區間		1-99 秒(預設爲5秒)		
耗電量		DC 5.3V, 9.0 W	DC 5.3V, 10.7 W	
作業環境	操作温度		0 - 50°C	
	儲存温度		-20 - 60°C	
	温度		0-80%RH, 無凝結	
型體特性	外殼		金屬	
	重量		0.73 公斤	0.94 公斤
	尺寸(長×寬×高)		21.00 x 8.80 x 5.55 公分	27.00 x 8.80 x 5.55 公分

### 宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段 125 號 3 樓 www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com



Printed 05/2014 V3.0