CS62DU



2 埠帶線式USB DVI KVM 多電腦切換器

相較於舊型Petite系列帶線式KVM多電腦切換器,CS62DU在功能性方面有更多的突破,包括提供DVI功能、USB2.0周邊設備分享、以及支援2.1聲道環繞音訊輸出系統等,使用者因此能輕鬆體驗電腦多媒體的創新科技。DVI介面的優勢在於可消除類比視訊轉換時可能造成的影像失真問題,進而顯示出更清晰的影像。CS62DU亦提供便利的USB 周邊設備分享功能,其USB滑鼠埠可連接USB Hub,以分享更多USB周邊設備。

CS62DU的另一項創新功能是提供外接式切換按鍵,透過此切換按鍵,使用者可以直接從桌面操控電腦的切換,同時將KVM置放於最方便且不影響工作空間的位置。

















功能特色-

- ·一組採用DVI螢幕的控制端管理2台電腦
- 完全相容於DVI-Digital規格
- 造型精巧,內嵌整合式連接線 (控制端1.2公尺;電腦端0.6公尺與1.2公尺)
- · 支援音訊功能 (麥克風及喇叭)- 完整的重低音頻率響應,支援2.1聲道環繞音訊輸出系統
- 可透過外接式切換按鍵,快速選擇連接埠,節省桌面空間
- USB2.0滑鼠埠可連接USB Hub以分享更多USB周邊設備
- KVM/音源獨立切換-使用者在二台電腦之間進行切換時,可選擇同步或非同步切換喇叭及麥克風的音源,提升系統操作的方便性與彈性
- 支援Mac鍵盤模擬 可利用PC鍵盤的組合鍵模擬MAC鍵盤按鍵
- 支援微軟IntelliMouse與大多數滑鼠的滾輪裝置
- 超高視訊解析度- 最高達1920 x 1200 @ 60Hz; 支援DDC2B
- 支援多數作業系統- 包括Win 2000與更新版本、Mac 8.6與更新版本、Linux 及FreeBSD

| PC | USB | USB DVI | | Mac |
|-------------|-----|------------|------|-----|
| USB 2.0 Hub | 控制端 | ● 外接式 | 切換按鍵 | |

產品規格

| 功能 | | | CS62DU | |
|------------|-----------|-------|---------------------------|--|
| 電腦連接數 | | | 2 | |
| 連接埠選擇 | | | 熱鍵,按鈕 | |
| 介面 | 控制端 | 鍵盤 | 1×USB Type-A母頭(紫) | |
| | | 螢幕 | 1×DVI公頭(黑) | |
| | | 滑鼠 | 1×USB Type-A母頭(黑) | |
| | | 喇叭 | 1×Mini Stereo Jack母頭(綠) | |
| | | 麥克風 | 1×Mini Stereo Jack母頭(粉紅) | |
| | | 鍵盤 | 2×USB Type-A公頭(紫) | |
| | | 螢幕 | 2×DVI公頭(黑) | |
| | 電腦端 | 滑鼠 | 2×USB Type-A公頭(黑) | |
| | | 喇叭 | 2×Mini Stereo Plug公頭(綠) | |
| | | 麥克風 | 2×Mini Stereo Plug公頭(粉紅) | |
| | 遠端切換器 | | 1×Mini Stereo Jack | |
| 開關 | 連接埠選擇 | | 1×按鈕 | |
| LED指示燈 | 已選擇 | | 2(綠) | |
| 線材長度 | 控制端 | 鍵盤/滑鼠 | 0.15公尺 | |
| | 15年前2年 | 螢幕 | 1.2公尺 | |
| | 電腦端 | | 0.6公尺, 1.2公尺 | |
| 模擬功能 鍵盤/滑鼠 | | | USB | |
| 視訊解析度 | | | 1920 x 1200 @ 60Hz; DDC2B | |
| 掃描區間 | | | 3,5,10,20秒 | |
| 操作溫度 | | | 0 - 50°C | |
| 作業環境 | 儲存溫度 | | -20 - 60°C | |
| | 濕度 | | 0 - 80% RH, 無凝結 | |
| 外殼 | | | 塑膠 | |
| 型體特性 | 重量 | | 0.62公斤 | |
| | 尺寸(長×寬×高) | | 8.45×3.40×2.13公分 | |

* 上述規格與圖片僅供參考,宏正自動科技保留修改之權利



宏正自動科技股份有限公司