

# 10Gb銅纜乙太網路 SFP 收發器

## 2A-145G

2A-145G 10Gb銅纜乙太網路 SFP 收發器專為高速乙太網路環境應用而設計，使用者可透過標準的 Cat 6a/7 銅纜網路線提供穩定且可靠的連線。它可讓具備 SFP+ 連接埠的 KG0016 / KG0032 與銅纜乙太網路設備連接，支援高達 10 Gbps 的資料傳輸速率與最遠 30 公尺的傳輸距離。2A-145G 具備高度彈性與易於部署的特性，是在資料中心或企業網路環境中最具成本效益、用於延伸 10GbE 高速連線的理想解決方案。



### 產品特性

- 透過銅纜網路線提供10GbE ( 10 Gigabit Ethernet ) 的網路連線
- 支援 Cat 6a/7，傳輸距離可達 30 公尺
- 符合 IEEE 802.3az/bz規範
- 採用 RJ-45 銅纜介面
- 低功耗設計，具備高效節能效能
- 工作溫度範圍：0°C 至 70°C
- 符合 RoHS 規範

### 產品規格

	2A-145G
<b>銅纜乙太網路 SFP</b>	
封裝規格	SFP
最大資料傳輸速率	10 Gbps
連接頭類型	RJ-45
傳輸媒介	Cat 6a/7
最大傳輸距離	30 公尺
通訊協定	符合 IEEE 802.3az/bz規範
<b>作業環境</b>	
操作溫度	0 – 70°C
儲存溫度	-45 – 90°C
<b>機體屬性</b>	
重量	0.03 公斤
尺寸 ( 長 x 寬 x 高 )	7.03 x 1.38 x 1.33 公分

