




1 公尺 / 2 公尺 240W USB-C 轉 USB-C 編織充電線

2L-3101P240 / 2L-3102P240

輕鬆連接，安心充電



ATEN 2L-3101P240 / 2L-3102P240 完美結合便利性、耐用性與高效能，支援高達 240W (5A) 快速充電及 480Mbps 資料傳輸速率，外層採用尼龍編織材質，持久耐用。內建的 E-Marker 晶片確保絕佳的電力傳輸效率，提供高安全性。具有 1 公尺與 2 公尺兩種線長選擇，可靈活配合不同使用情境，無論是桌面工作或外出使用皆能輕鬆應對。



E-Marker



5A High Current



Braided Cable

產品特性

支援最高 240W (5A) 快速充電

支援最高 240W Power Delivery 與 5A 電流輸出，為各類 USB-C 裝置充電，包括智慧型手機、平板、筆記型電腦等。

內建 E-Marker 晶片，兼顧效能與安全

自動辨識所連接的裝置並調整所需電流，有效避免過度充電、過熱及裝置損壞，提供快速且安全的充電體驗。

高品質材質，耐用可靠

採用多層屏蔽結構，有效降低電磁干擾 (EMI)，確保穩定傳輸品質；外層使用強韌的尼龍編織材質，可承受日常彎折、拉扯與磨損，無論日常使用或外出攜帶皆適合。

支援最高 480Mbps 資料傳輸

符合 USB 2.0，支援最高 480Mbps 資料傳輸速率，可同步傳輸檔案並為裝置充電，兼顧工作效率與便利性。

產品規格

2L-3101P240	
電源容量	最高 240W (48V/5A)
資訊傳輸速率	最高 480Mbps
機體屬性	
線材長度	1 公尺
線材顏色	黑
線材外被	PVC + 尼龍編織
線材遮蔽	鋁箔遮蔽
接頭類型	USB-C 轉 USB-C
接頭材質	鋁合金 + TPE
接頭鍍層	鍍鎳
作業環境	
操作溫度	0 – 40° C

2L-3102P240	
電源容量	最高 240W (48V/5A)
資訊傳輸速率	最高 480Mbps
機體屬性	
線材長度	2 公尺
線材顏色	黑
線材外被	PVC + 尼龍編織
線材遮蔽	鋁箔遮蔽
接頭類型	USB-C 轉 USB-C
接頭材質	鋁合金 + TPE
接頭鍍層	鍍鎳
作業環境	
操作溫度	0 – 40° C

包裝內容物

1 x 2L-3101P240 / 2L-3102P240 240W USB-C 轉 USB-C 編織充電線 (1 公尺 / 2 公尺)

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datung Rd., Sijhih District,
New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 | Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com | E-mail: marketing@aten.com

Released: 07/2026 V1.0

© Copyright 2026 ATEN® International Co. Ltd. ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners. Product information is subject to change without prior notice.