

2公尺/3公尺/5公尺/10公尺/15公尺/20公尺/30公尺 VGA線材 2L-2502/2L-2503/2L-2505/2L-2510/2L-2515/2L-2520/2L-2530

- 此 VGA 線材提供解析度高達 1920 x 1200 的高品質 VGA 訊號傳輸。此設計結構完整且耐久性高的線材，可排除傳送影像模糊的狀況，給使用者一個前所未有的影音體驗。



產品特性

- 優化類比訊號傳輸
- 此 VGA 線材帶有 15 針公頭輸入端和輸出端
- 線材可彎折 60 度 *
- 外層遮蔽材質：鋁箔麥拉帶
- 線材長度支援 2 至 30 公尺
- 符合火花測試 UL 758 和 CSA C22.2 No.210 規範
- 相容於 ATEN VGA 產品

註：* 搖擺次數 3000 次，角度 +/-60 度，頻率 40 次 / 分鐘

產品規格

功能	2L-2502	2L-2503	2L-2505	2L-2510	2L-2515	2L-2520	2L-2530
導體							
材質	鍍錫銅						
規範	30 AWG						
外披							
材質	外披：PVC 遮蔽：鋁箔麥拉						
連接介面							
視訊	HDB-15 公頭 HDB-15 公頭						
線材長度	2 公尺	3 公尺	5 公尺	10 公尺	15 公尺	20 公尺	30 公尺

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段125號3樓
電話：+886-2-8692-6969 傳真：+886-2-8692-6926
www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

Publish Date: 08/2020 V2.0



© Copyright 2020 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.