

光ファイバシングルモード 1.25G SFP トランシーバーモジュール 2A-137G-C1GSM

2A-137G-C1GSM 光ファイバシングルモード 1.25G SFP トランシーバーモジュールは、シングルモード光ファイバーを使用して 1GbE 接続を最大 10km まで延長することができます。

ATEN IP KVM エクステンダー KE シリーズで使用可能です。



【特長】

- ・ 2A-137G-C1GSM: 最大 10km の延長が可能
- ・ 双方向通信
- ・ Small Form-Factor Pluggable (SFP) 準拠
- ・ SFF-8472 MSA デジタル診断準拠
- ・ “クラス1 レーザー (IEC 規格) 825 安全基準に適合。EN60825-1 準拠
- ・ 動作温度: -5°C ~ 85°C
- ・ RoHS2 対応製品

【仕様】

機能	2A-137G-C1GSM
光ファイバー	
データ伝送速度	1.25Gbps
操作距離	10km
ファイバータイプ	シングルモード
DOM	○
動作環境	
動作温度	-5°C ~ 85°C
保管温度	-40 ~ 85°C
本体	
重量	0.02 kg
サイズ (W×D×H)	58.25 x 13.4 x 8.5 mm
同梱品	SFP モジュール ×2 個 同梱

