


ラックマウントPDU(1U/200V/30A/IECタイプ 6ポート) PE0306J

PE0306Jは、IEC 320 C13タイプのACアウトレットを2ポート、IEC 320 C-19タイプのACアウトレットを4ポート搭載したベーシックPDU（コンセントバー）です。1Uサイズでラック内部にマウントできるデザインのため、サーバールームのスペース効率を高めることができます。



【特長】

ベーシック PDU

- ・ 1U サイズでラックマウント可能
- ・ アウトレットの形状 - IEC 320 C13 タイプ ×2 + IEC 320 C19 タイプ ×4
- ・ コンパクトなデザインかつ高出力対応
- ・ アルミ素材の筐体

接続デバイスの例

- ・ サーバー
- ・ ネットワークデバイス
- ・ 通信機器

【仕様】

型番		PE0306J
電気仕様	定格入力電圧	AC200V
	最大入力電流	30A（最大） / 24A（UL ディレーティング）
	入力周波数	50 ～ 60Hz
	インレットタイプ	NEMA L6-30P×1
	電源入力	6000VA（最大） / 4800VA（UL ディレーティング）
	アウトレットタイプ	合計：IEC 320 C13×2 + IEC 320 C19×4 バンク 1：アウトレット 1 ～ 3；C13×1 + C19×2 バンク 2：アウトレット 1 ～ 3；C13×1 + C19×2
	定格出力電圧	AC200V
	最大出力電流（バンク）	C13: 12A(UL ディレーティング)/15A(最大) C19: 16A(UL ディレーティング)/20A(最大)
	最大出力電流（合計）	24A(UL ディレーティング)/30A(最大)
ケース	サイズ(W×D×H)	432×44×178mm
	重量	3.05kg
	電源ケーブル長	200cm
動作環境	温度（動作/保管）	0 ～ 50℃ / -20 ～ 60℃ ※環境温度が 40℃ 近くになった場合は、安全基準を満たすために負荷を 60% 以下に下げてください。
	湿度（動作&保管）	0 ～ 80% RH、結露なきこと
規格準拠	EMC認証	J55022
	安全性検証	PSE
同梱品		抜け止め防止プラグ（6 個入り）×1 クイックスタートガイド ×1

