

# ラック用電源タップ (0U/200V/30A/IECタイプ 24ポート)(コンセントバー) PE0324J

PE0324Jは、IEC 320 C13対応のACアウトレットを24口備えた、ラック向けのベーシックPDUです。0U設計のためラック内部にすっきり取り付けられ、ラック内の複数機器へ効率よく電源を供給できます。配線を整理しやすく、限られたラックスペースを有効に使いたい環境に適しています。



## [特長]

- ・ 19インチラック向け、200v電源用24口のシンプルな電源コンセントバー
- ・ アウトレットの形状 - IEC 320 C13タイプx24
- ・ コンパクトなデザインかつ高出力対応
- ・ 容量/アウトレット形状で多様なモデルをラインナップ

## [仕様]

機能		PE0324J
電気仕様	定格入力電圧	AC200V
	最大入力電流	30A(最大) / 24A (ULディレーティング)
	入力周波数	50~60Hz
インレットタイプ		NEMA L6-30P×1
電源入力		7200VA(最大) / 5760VA (ULディレーティング)
アウトレットタイプ		IEC60320 C13 x 24
定格出力電圧		AC200V
最大出力電流(アウトレット)		15A(最大)、12A(ULディレーティング)
最大出力電流(バンク)		15A(最大)、12A(ULディレーティング)
最大出力電流(合計)		30A(最大)、24A(ULディレーティング)
ブレーカー		16A x 2個
アウトレットon/off機能		無し
LED		2 (Green)
ケース	サイズ(W×D×H)	902 x 56 x 48 mm
	重量	3.86 kg
	電源ケーブル長	3m
動作環境	温度(動作/保管)	0 ~ 50°C / -20 ~ 60°C
	湿度(動作&保管)	0 - 80% RH, 結露無きこと
規格準拠	EMC認証	EN55022
	安全性検証	PSE, UL
同梱品		本体 x1 ラックマウント金具(L字型) x 3 丸形金具(取付済み) x 2 クイックスタートガイド x 1 2X-EA07 (Lok-U-Plug ケーブルホルダーセット) x 3

