

## CS1754 / CS1758

# 4/8 ポート PS/2-USB VGA/ オーディオ KVM スイッチ

Master view™ MAX CS1754/CS1758 KVMスイッチは、PS/2およびUSBインターフェースが混在するシステムにおいて複数のコンピューターを接続し、 切替操作を可能にします。カスケード接続に対応し、最大3段階のカスケード接続で64台 (CS1754) /512台 (CS1758) のコンピューターを操作可能です。多数のコンピューターを導入している企業のサーバルーム等で設備投資を抑えるのに最適なソリューションです。



#### CS1754 (フロント)



CS1754 (リア)





CS1758 (フロント)



CS1758(リア)



#### □ 構成図





#### □特長

- 1 セットのコンソールから 4/8 台の PC を操作可能
- 3 段階のカスケード接続に対応し 64 台 (CS1754)/512 台 (CS1758) の PC を操作可能
- デュアルインターフェイスサポート PS/2 と USB のキーボード・マウスに対応
- 簡単操作 プッシュボタン、ホットキー、OSD (On Screen Display) から切替え可能
- ・ 対応 OS Windows 2000 以降、Mac OS 8.6 以降、Sun Solaris 8 以降、Linux カーネル 2.4 以降
- ファームウェアアップグレード対応
- ・ オーディオ対応 スピーカーとマイクに対応
- VGA 解像度 最大 2048 × 1536、DDC2B 準拠
- ・ ホットキー操作で Sun/Mac の特殊キーに対応
- カスケード接続対応機種: CS1754、CS1758

### □仕様

機能	CS1754	CS1758
コンピューター接続数		
ダイレクト	4	8
最大	64 (カスケード接続)	512 (カスケード接続)
コンソール接続数		
ローカル	1	
コンピューター側対応インターフェース	PS/2、USB	
コンソール側対応インターフェース	USB	
ペート選択	ホットキー、プッシュボタン、OSD	
1ネクター		
KVM ポート	キーボード / マウス / モニター:SPHD メス× 4 (Yellow) スピーカー:ステレオミニジャック× 4 マイク:ステレオミニジャック× 4	キーボード / マウス / モニター:SPHD メス× 8 (Yellow) スピーカー:ステレオミニジャック× 8 マイク:ステレオミニジャック× 8
コンソールポート	キーボード:USB Type-A メス× 1、マウス:USB Type-A メス× 1、モニター:D-Sub 15 ピン メス× 1 スピーカー:ステレオミニジャック× 1、マイク:ステレオミニジャック× 1	
ファームウェアアップグレード	RJ-11 × 1	
電源	DC 電源ジャック× 1	
イッチ		
ポート選択	プッシュボタン× 4	プッシュボタン× 8
リセット	ピンホール型スイッチ× 1	
ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ× 1	
ED		
電源	1 (Blue)	
オンライン	4 (Orange)	8 (Orange)
選択	4 (Green)	8 (Green)
ニミュレーション		
キーボード / マウス	PS/2、USB	
(キャンインターバル	1~255秒	
<b>了像度</b>	最大 2048 × 1536、DDC2B 準拠	
<b>電源アダプター</b>	型番:0AD8-0005-10EG または0AD8-0005-10MG 入力:AC100V~240V 50/60Hz、出力:DC5V;1A	
<b>当費電力</b>	DC5.0V; 2.75W	DC5.0V; 3.4W
)作環境		
動作温度	0 ~ 50 ℃	
保管温度	-20 ~ 60 ℃	
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと	
r <i>ー</i> ス		
ケース材料	メタル	
重量	2.64 kg	2.72 kg
サイズ (W × D × H)	438 × 161 × 44 mm	
司梱品	電源アダプター× 1、ラックマウントキット× 1、クイックスタートガイド× 1、ファームウェアアップグレードケーブル× 1	