

CS62KM


2ポート USB ケーブル KM スイッチ (マルチスクリーンコントロール対応)

CS62KMは、1組のキーボードとマウスで最大2台のコンピューターを操作できる2ポートUSBケーブルKMスイッチです。CS62KMでは、ワイヤードリモコン、キーボードホットキー、マウスカーソル、およびマウスホイールといったポート切替方法で、接続されたコンピューター間を切り替えることができます。マウスカーソルによる切替方法は、ATEN独自のマルチスクリーンコントロール技術を採用しており、マウスポインタをディスプレイの境目を越えて隣のディスプレイに移動するだけで、操作するコンピューターを切り替えることができます。

CS62KMのマルチスクリーンコントロール機能 (Boundless Switching) は、最大2台のディスプレイをサポートしており、コンピューター間の切替処理を迅速化することで、複雑な操作不要でスムーズなユーザー体験を実現します。この機能は、2台のディスプレイを使ったマルチタスクをより効率的にするだけでなく、複数のコンピューターの迅速な監視と管理が必要とされる緊急時対応の場面において特に有用です。

豊富な機能を備えたCS62KMは、管理タスクを簡素化して、省スペースを実現します。さらに、バスパワー対応により外部電源アダプターを必要としません。作業の生産性を向上させるように設計されている本製品は、あらゆる業界のコントロールルームにおける複雑なマルチタスクアプリケーションに適しています。

□ 構成図



□ 仕様

□ 特長

- 1組のUSBキーボード/マウスで最大2台のコンピューターを操作
- マルチスクリーンコントロール (Boundless Switching)
 - マウスポインタをディスプレイの境目を越えて隣のディスプレイに移動するだけで、操作するコンピューターを切り替えることが可能
- コンピューターの切替方法 - ワイヤードリモコン、ホットキー、マウスカーソル、およびマウスホイール^{※1}
- Windows OS に対応
- ソフトウェア不要
- ファームウェアアップグレード対応
- USB ホットプラグ対応
- バスパワー - 外部電源アダプター不要^{※2}

※1 マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可能。3ボタンUSBホイールマウスのみサポート

※2 USBバスパワー仕様により、スイッチには接続されたコンピューターから給電可。ただし、十分な電源を得るには、コンピューターを2台接続することが必要。

機能	CS62KM
コンピューター接続数	2
ポート選択	ホットキー、マウスホイール マウスカーソル、ワイヤードリモコン
コネクタ	
コンソールポート	USB Type-A メス×2
KVM (コンピューター) ポート	USB Type-A オス×2
ワイヤードリモコン	2.5mm オーディオジャック メス×1
LED	
選択	2 (Green)
ケーブル長	
コンソールポート	0.15m
コンピューター	1.2m
ワイヤードリモコン	1.8m
エミュレーション	
キーボード/マウス	USB
消費電力	DC5V : 0.74W
動作環境	
動作温度	0 ~ 40 °C
保管温度	-20 ~ 60 °C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.12 kg
サイズ (W × D × H)	84.5 × 34.0 × 22.1 mm
同梱品	ワイヤードリモコン×1、ユーザーガイド×1