

CV211

ラップトップUSB KVMコンソール クラッシュカートアダプター

CV211は、ノートパソコンをコンピューターのUSB KVMコンソールとして使用可能にするラップトップUSB KVMコンソールクラッシュカートアダプターです。CV211を接続したノートパソコンをサーバーやATM、キオスク端末、アミューズメント機器等に直接つなぐだけで、重いクラッシュカートを使うことなく、トラブルシューティングをすぐに行うことができるため、こうした機器のメンテナンスを行う際に最適な製品です。

CV211は、BIOSレベルのアクセスを始め、双方向ファイル転送やホットキーマクロ、リモート側の操作のビデオ録画やスクリーンショットにも対応。バーチャルメディア機能は、直観的なGUIビューアを使用して、ファイルアプリケーションやOS/パッチ、ソフトウェアのインストール、診断テストをリモートから簡単に行うことができます。GUIコンソールウィンドウは自動的にウィンドウのペインをリサイズして、リモートコンピューターのデスクトップと同じサイズと解像度に調節することも、手動で好きな画面サイズに調節することもできます。このコンソールウィンドウのサイズ調節を行うことで、画面をスクロールすることなく、サーバーのデスクトップ画面全体が参照できます。

持ち運びに便利でコンパクトな筐体には、ケーブルをまとめることができるクリップを搭載。不便な場所やインターネットが制限されていたり、使用できない場所にあるシステムのトラブルシューティングやメンテナンスを行う際に、CV211はクラッシュカートの代わりとなる製品です。



ポケットサイズ



プラグアンドプレイ



ファイル転送



ビデオ録画



ホットキーマクロ



ケーブル用クリップ



構成図





ノートパソコンからコンピューターへのダイレクトなデスクトップアクセスを実現するUSB KVMコンソールアダプター

- ・ ノートパソコンをサーバーやATM、キオスク端末のUSB KVMコンソールとして使用可能
- ・ バーチャルメディア機能 - ファイルアプリケーション、OSパッチ、ソフトウェアのインストールやテスト診断が可能
- ・ 常に最新の状態に保つことができるファームウェアアップグレード対応
- ・ 重くてかさばるクラッシュカートは不要に
- ・ デスクトップスケーリング機能 - リモートデスクトップウィンドウのサイズや解像度を、画面サイズや比率で調節可能

サーバーやコンピューターのトラブルシューティングに

- ・ BIOSレベルでの即時アクセスに対応 - ハードウェアやOSに不具合が発生した際にサーバーを操作可能
- ・ ノートパソコンとPC間で、双方向ファイル転送が可能
- ・ ビデオ録画機能やスクリーンショット機能により、リモート操作を記録保存することで、将来的なトレーニングやトラブルシューティングに活用可能
- ・ マウスダイナシク™対応 - ノートパソコンとPCのマウス動作を自動同期
- ・ 多言語対応オンスクリーンキーボード搭載
- ・ ホットキーマクロ対応 - 対象のコンピューターに対して特定の操作を実行するキー入力を設定することで、タスクを正確かつ効率よく実行可能

操作が簡単

- ・ プラグアンドプレイ対応 - セットアップ用ソフトウェア不要
- ・ リモートウィンドウ内の操作パネルをクリックするだけで簡単に操作できるツールバー搭載
- ・ ビデオ設定を調節して、画像やパフォーマンスの最適化が可能
- ・ ホットプラグ、バスパワー対応

優れた利便性

- ・ VGAとUSBキーボード/マウスケーブルが一体化したデザイン
- ・ ケーブルをまとめるのに便利なクリップを搭載
- ・ アナログビデオ解像度 - 最大1,920×1,200@60Hz
- ・ 持ち運びに便利な、手のひらの半分ほどのコンパクトサイズ

仕 様

機能	CV211
コンピューター接続数	1
コネクタ	
ラップトップ USB コンソール (LUC) ポート	ミニ USB タイプ B メス × 1
KVM (コンピューター) ポート	キーボード / マウス : USB タイプ A オス × 1 モニター : D-sub15 ピン オス × 1
LED	ブルー × 1
電源	
消費電力	2.35W:11BTU
動作環境	
動作温度	0 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.13 kg (0.29 lb)
サイズ (W × D × H)	54 × 71 × 31 mm
同梱品	USB タイプ A - ミニ USB タイプ B ケーブル (1.8m) × 1 クイックスタートガイド × 1



ATENジャパン株式会社

東京本社
〒116-0003 東京都荒川区南千住 3-8-4 ATENビル
TEL: 03-5615-5810 FAX: 03-3891-3810 E-mail: sales@atenjapan.jp
ATEN ジャパンのホームページ: www.aten.com/jp/ja/

東京支社
〒101-0048 東京都千代田区神田司町 2-11-1
明治安田損害保険ビル1階
TEL: 03-5615-5810 FAX: 03-3891-3810

大阪支社
〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町 3-1-9
淡路町ダイビル3階
TEL: 06-6229-5810 FAX: 06-6229-8810

* 製品仕様・外観は予告なく変更される場合があります

00002018003012