




1m / 2m 240W USB-C to USB-C 충전 케이블

2L-3101P240 / 2L-3102P240

빠른 연결로 완성되는
안정적인 충전



2L-3101P240 / 2L-3102P240은 최대 240W (5A) 고속 충전 및 480Mbps 데이터 전송을 지원합니다. 우수한 내구성의 나일론 브레이드 소재가 적용되었으며, E-Marker 칩이 내장되어 있어 안전하게 최적의 전력 공급을 보장합니다. 1m 와 2m 두 가지 길이로 제공되어, 책상 위에서 고정적으로 사용할 때는 물론 이동 중에도 편리하게 사용할 수 있습니다.



E-Marker 칩



5A 고전류



브레이드 케이블

제품 특징

최대 240W (5A) 고속 충전

노트북, 태블릿, 스마트폰 등 다양한 USB-C 기기를 최대 240W 5A 로 고속 충전 가능

최적의 성능 및 안정성 향상을 위한 E-Marker 칩 내장

스마트 충전 인식 기술로 연결된 기기 및 필요한 전류를 자동 조절해 과열, 과충전, 기기 손상 등을 방지하여 안전하고 빠르게 충전

우수한 내구성을 위한 프리미엄 소재 적용

다중 차폐 설계로 전자기 간섭 (EMI)을 효과적으로 차단해 안정적인 데이터 전송 지원. 견고한 나일론 브레이드 외피로 마모, 뒤틀림, 당김 등에도 견딜 수 있는 뛰어난 내구성 제공

최대 480Mbps 데이터 전송 속도

USB 2.0 표준을 준수하여 최대 480Mbps 의 데이터 전송 속도 제공. 데이터 전송 및 충전 동시 지원

제품 사양

2L-3101P240	
충전 전력	240W max. (48V/5A)
데이터 전송 속도	480Mbps max.
제품 사양	
케이블 길이	1m
케이블 색상	Black
케이블 재질	PVC + Braided
케이블 차폐 유형	Aluminum Foil
커넥터 유형	USB-C to USB-C
커넥터 재질	Aluminum Alloy + TPE
커넥터 도금	Nickel Plated
사용 환경	
사용 온도	0 – 40° C

2L-3102P240	
충전 전력	240W max. (48V/5A)
데이터 전송 속도	480Mbps max.
제품 사양	
케이블 길이	2m
케이블 색상	Black
케이블 재질	PVC + Braided
케이블 차폐 유형	Aluminum Foil
커넥터 유형	USB-C to USB-C
커넥터 재질	Aluminum Alloy + TPE
커넥터 도금	Nickel Plated
사용 환경	
사용 온도	0 – 40° C

패키지 구성품

1x 240W USB-C to USB-C 브레이드 충전 케이블 (1m / 2m)

ATEN KOREA Co., Ltd.

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

Released: 06/2026 V1.0

© Copyright 2026 ATEN® International Co. Ltd. ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners. Product information is subject to change without prior notice.

제품 정보는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.