

2 x 4 USB-C 3.1 Gen2 주변기기 공유 스위치 (충전 포트 내장) US3342


- ATEN US3342는 서로 다른 2대의 USB-C 지원 랩탑에서 4개의 USB 장치 간 데이터를 공유할 수 있는 4포트 USB 3.2 Gen 2 주변기기 공유 장치입니다. US3342는 최대 10Gbps의 데이터 전송 속도를 지원하고, USB 3.1 Gen 1, USB 2.0 및 USB 1.1과 호환됩니다.

원격 포트 선택기를 통해 US3342에 연결된 2대의 랩탑을 쉽게 전환할 수 있고, 활성화된 포트는 LED를 통해 확인할 수 있습니다. 5V, 9V, 15V 및 20V PD 프로파일 규격의 USB-C Windows 또는 Mac 랩탑과 일치하는 전원을 제공합니다.

BEZEL-X 소프트웨어에 의한 독점적인 기능으로 US3342는 2대의 랩탑이 한 화면에서 다른 화면으로 마우스를 드래그 해 서로 다른 두 개의 플랫폼 - Window 와 Mac 사이의 파일과 데이터를 공유할 수 있도록 합니다. BEZEL-X 소프트웨어는 파일 전송과 제어를 더욱 쉽게 만들어줍니다.

연결 케이블이 제공되므로 추가 USB 케이블 구매 비용을 절약할 수 있습니다. 추가 USB-C 케이블은 US3342 구성품에 포함되어 있어 USB-C 랩탑과 연결해 유연한 설치 환경을 지원합니다. US3342는 USB-C가 장착된 랩탑을 위한 가장 비용 효율적인 솔루션입니다.

US3342는 데스크 공간을 절약하고 효율적인 방법으로 배치하고자 하는 사용자를 위한 콤팩트한 올인원 디자인의 이상적인 솔루션입니다.



전면




후면



전면



후면



제품 특징

- 2대의 USB-C 컴퓨터가 최대 10Gbps의 데이터 전송 속도로 4개의 USB 3.2 Gen2 주변 장치 공유
- 최대 85W까지 랩탑을 충전할 수 있는 USB-C Power Delivery 3.0 지원 (별도의 USB-C PD 전원 어댑터 필요*)
- BEZEL-X**: 2종류의 플랫폼, Windows와 Mac을 단일 마우스로 제어 및 파일 전송 가능***
- 전력 프로파일 5V, 9V, 15V 및 20V 전력 규격 지원
- LED 콘솔 표시기 - 모든 사용자에게 컴퓨터 동작 여부 표시
- 원격 포트 선택기를 통해 2개의 소스 간 전환 가능
- 플러그 앤 플레이 - 드라이버 또는 추가 전원 어댑터 불필요
- 과전류 보호

*별도 USB-C PD 전원 어댑터를 사용해 연결된 랩탑에 전원을 공급할 경우, Limited Power Source; LPS인증된 USB-C PD 충전만을 지원하는 65W이상의 USB-C PD 전원 어댑터 사용을 권장합니다. 권장 규격 외의 Quick Charge; QC (USB-A)를 혼용으로 지원하는 USB-C PD 전원 어댑터 사용 시, 랩탑 충전이 원활하지 않을 수 있으며, 해당 USB-C PD 전원 어댑터가 US3342에 연결된 상태에서 포트1에 랩탑을 연결하면, 포트1의 랩탑에서 USB 장치 인식 오류가 발생할 수 있습니다.

(기본적인 USB 기능 및 비디오 출력을 위한 최소 시스템 전원 요구 사항은 5V,3A 이상이어야 합니다.)

**US3342에 연결된 PC간 키보드 맵핑 설정이 다를 경우, 반드시 원격 포트 선택기를 통해 포트를 전환 하셔야 해당 PC에서 설정된 키보드 맵핑이 적용됩니다.

***US3342에 키보드를 연결하여 사용 시, 한/영 키는 우측 Alt키로 대체해서 사용해야 합니다.

제품 사양

제품명	US3342
컴퓨터 연결	2
커넥터	
컴퓨터	USB 3.2 Gen 2 Type-C Female (Black) x 2
장치	USB 3.2 Gen 2 Type-A Female (Blue) x 3 USB 3.2 Gen 2 Type-C Female (black) x 1
전원	USB Type-C Female x 1, supports USB PD3.0 at 5V, 9V, 15V and 20V output
포트 선택	
입력	원격 포트 선택기 / 소프트웨어
소비 전력	DC5V:0.43W:428BTU
LED	
선택	2 (White)
제품 환경	
사용 온도	0 to 40°C
보관 온도	-20 to 60°C
습도	비응축 상태에서 0-80% RH
제품 외관	
재질	알루미늄
무게	0.26 kg
크기 (L x W x H)	14.30 x 9.00 x 2.38 cm

제품 정보는 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

ATEN KOREA Co., Ltd.

서울시 금천구 디지털로9길 32 (가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: (02) 467-6789 Fax: (02) 467-9876

www.aten.co.kr E-mail: marketing@aten.co.kr

Released: 03/2021 V2.0



© Copyright 2021 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.