

## VB100

### VGA 부스터

- VB100 VGA 부스터는 소스 장치의 VGA 신호를 증폭하여 최대 70m 떨어진 곳의 디스플레이로 전송합니다. VGA 부스터는 신호 손실 없이 디스플레이 거리를 확장하며 더 먼 거리에서도 선명한 비디오 디스플레이를 제공합니다. VB100은 쉬운 설치와 수동 게인 컨트롤이 가능하도록 소형 하우징 디자인으로 제작되었습니다. VB100은 VGA 소스에서 전원을 공급받을 수 있으며 전원 확인을 위한 LED 표시기가 내장되어 있습니다. VB100은 핫 플러그를 지원하며 설치를 위한 소프트웨어가 필요하지 않으므로 VGA 디스플레이를 확장하기 쉽고 작으며 경제적인 솔루션입니다.



### 제품 특징

- 장거리 전송 - 최대 70m
- 조절 가능한 비디오 보정 기능 - 거리에 따른 보정을 하기 위해 수동으로 신호 강도 조절 가능
- 우수한 비디오 품질 - 최대 1920 x 1200 (30m); 1280 x 1024 (70m)
- VGA, XGA, SVGA, UXGA, WUXGA 그리고 멀티 싱크 모니터 지원
- 와이드 스크린 포맷 지원
- 핫 플러그 지원
- 컴팩트한 하우징 디자인
- 전원 상태 및 소스 장치의 LED 표시
- 플러그 앤 플레이 - 소프트웨어 설치 불필요



\* 소스 장치가 VB100에 전원을 공급할 수 없는 경우 이 패키지에 포함된 전원 어댑터를 사용하십시오.

알림: 두 개의 VGA 케이블 각각의 길이는 다를 수 있지만 두 개의 VGA 케이블을 합한 최대 거리는 70m를 초과 할 수 없습니다.

### 제품 사양

기능		VB100
커넥터	비디오 입력	1 x HDB-15 Female (Blue)
	비디오 출력	1 x HDB-15 Female (Blue)
	전원 잭	1 x DC Jack
스위치	수동 게인 컨트롤	1 x Knob
LED	전원	1 (Green)
비디오	신호 범위	1920x1200@60Hz at 30m, 1280x1024@60Hz at 70m
소비 전력		DC 5V; 0.9W
사용 환경	사용 온도	0° ~ 50°C
	보관 온도	-20° ~ 60°C
	습도	비응축 상태에서 0~80% RH
제품 외관	재질	금속
	무게	56 g
	크기 (L x W x H)	3.53 x 6.88 x 2.06 cm

