

Cat 6 UTP 免打線資訊插座 2L-6U600WJ

可與 ATEN 空白配線架、資訊插座面板或桌上盒搭配使用，適用於電信機房或辦公區域的網路線連接與佈線。

備註：資訊插座以每盒24入銷售。



產品特性

- 符合 ISO/IEC 11801 2nd Edition、IEC 60603-7-4:2020 (Ed. 2.0)、EN50173-1:2018、EN50173-2:2018、TIA-568.2-D:2018、IEC 60512-99-002:2022 (4PPoE up to 2A per conductor) 標準
- 通過 UL Listed安全認證、歐盟EC Verified 全球品質保證認證
- 含防塵蓋*，可防止落塵汙染而影響傳輸效能

備註：防塵蓋另有藍、綠、黃、紅、橘、黑色可選購，詳情請洽 ATEN 業務窗口

產品規格

2L-6U600WJ	
接頭類型	Modular Jack
導體尺寸	22 ~ 24 AWG
顏色	
插座主體	白色
防塵蓋	白色
材料	PC (UL 94V-0): 插座主體、後端夾片、防塵蓋、IDC 塑料 SUS 304: 彈簧 PC+ABS (UL94V-0): 插座彈片
電氣接觸材料	磷青銅鍍金 50 μ : 插座接觸點 磷青銅鍍銀與鍍錫: IDC 端子
安裝類型	免打線工具 (T568A 或 T568B) 耐用性: 打線 30 次
電子特性	
保持力	最小 11 LBF
循環次數	≥ 750 符合 FCC Part 68 (RJ-45) 規範
絕緣電阻	最小 500 M Ω
接觸電阻	最大 20 m Ω
耐壓測試	1000V AC.
作業環境	
溫度 (操作 / 儲存)	-40 ~ 60°C / -40 ~ 68°C
濕度	10% ~ 90% RH (無凝結)
支援標準	ISO/IEC 11801 2nd Edition、IEC 60603-7、EN50173-1:2018、EN50173-2:2018、TIA-568.2-D、IEC 60512-99-002:2022
認證	UL Listed、EC Verified