

Cat 6 24埠配線架

2L-6U624KB

內含 24 埠 UTP RJ-45 插座的配線架，可安裝於機櫃上，用於分配或集中連接設備的銅線；適用於電信機房或機房內機櫃之間的水平佈線。



產品特性

- 符合 ISO/IEC 11801 2nd Edition、IEC 60603-7、EN50173-2:2018 / EN50173-1:2018、TIA-568.2-D 標準
- 符合 T568A 和 T568B 接線標準
- 通過 UL Listed 安全認證、EC Verified 全球品質保證認證

產品規格

	2L-6U624KB
接頭類型	UTP RJ-45 × 24
導線尺寸	22 ~ 24 AWG
材料	SPCC 主體與後方支撐線架 ABS (UL94V-0) 端子台外框 磷青銅鍍金 50μ 插座接觸點 PC (UL94V-0) IDC塑料 磷青銅錫鍍鎳底層 IDC接觸點 Nylon+GF (UL94V-0) 後方支撐架 十字槽平頭 3 x 8TP 黑色螺絲
安裝類型	110/Krone打線工具 (T568A或T568B) 耐用性：打線200次
電子特性	
輸入對輸出 DC電阻	最大200 mΩ
應用	IEEE 802.3bt 4PPoE* IEC 60512-99-002電力負載下的插拔連接器 (4PPoE up to 2A per conductor)
保持力	最小11 LBF
循環次數	≥750符合FCC Part 68 (RJ-45) 規範
絕緣電阻	最小500 MΩ
接觸電阻	最大20 mΩ
直流額定電流	1.5 A
耐壓測試	點對點：1000V AC.
作業環境	
溫度 (操作 / 儲存)	-10 – 60°C / -40 – 68°C
濕度	10% ~ 90% RH (無凝結)
支援標準	ISO/IEC 11801 2nd Edition、IEC 60603-7、 EN50173-2:2018 / EN50173-1:2018、 TIA-568.2-D
認證	UL Listed、EC Verified

* Power over Ethernet Plus

