

Cat 6A STP 免打線資訊插座

2L-6U700WJ

可與 ATEN 空白配線架、資訊插面板或桌上盒搭配使用，適用於電信機房或辦公區域的網路線連接與佈線。

備註：資訊插座以每盒24入銷售。



產品特性

- 符合 ISO/IEC 11801 2nd Edition、IEC 60603-7、EN50173-1:2018、EN50173-2:2018、TIA-568.2-D、IEC 60512-99-002:2022 (4PPoE up to 2A per conductor) 標準
- 通過 UL Listed 安全認證、歐盟 EC Verified 全球品質保證認證
- 含防塵蓋*，可防止落塵汙染而影響傳輸效能

備註：防塵蓋另有藍、綠、黃、紅、橘、黑色可選購，詳情請洽 ATEN 業務窗口

產品規格

2L-6U700WJ	
接頭類型	Modular Jack
導體尺寸	22 ~ 24 AWG
顏色	
插座主體	銀色
防塵蓋	白色
材料	鎳銀合金支架 鋅合金鍍鎳外殼 PC + ABS (UL94V-0) 插座彈片 PC (UL94V-0) IDC 塑料 & 接觸點支架
電氣接觸材料	插座接觸點：磷青銅鍍金 50 μ in · 鍍鎳 80 μ IDC 接觸點：磷青銅 C5191 · $t = 0.4$ mm 電鍍鎳 100 μ
安裝類型	免打線工具 (T568A 或 T568B) 耐用性：打線 30 次
電子特性	
保持力	最小 11 LBF
循環次數	≥ 750 符合 FCC Part 68 (RJ-45) 規範
絕緣電阻	最小 500 M Ω
接觸電阻	最大 20 m Ω
直流額定電流	最大 0.1 Ω
耐壓測試	1000V AC.
作業環境	
溫度 (操作 / 儲存)	-10 – 60°C / -40 – 68°C
濕度	10% ~ 90% RH (無凝結)
支援標準	ISO/IEC 11801 2nd Edition、IEC 60603-7、 EN50173-1:2018、EN50173-2:2018、 TIA-568.2-D、IEC 60512-99-002:2022 (4PPoE up to 2A per conductor)
認證	UL Listed、EC Verified

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

Released: 12/2025 V1.0

© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段125號3樓
電話: +886-2-8692-6969 傳真: +886-2-8692-6926
www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

