

4 埠 4K H.265 IP 串流解碼輸入板卡 VW754

VW754 搭配 ATEN VW 模組化電視牆影像處理器系列使用，可即時接收 IP 攝影機/網路視訊錄影機(NVR)的 H.265/H.264 串流，並同時支援多達四路 4K@60Hz 訊號解碼。解碼後的訊號可由模組化電視牆影像處理器指派輸出通道*。VW754 符合 ONVIF Profile S 規範並支援 RTSP，因此可無縫整合於任何主流的 IP 視訊系統。

支援熱插拔，利於設備維護，適用於不間斷運作的關鍵環境中。對於需要安裝多個 IP 攝影機以提升態勢感知並加強決策效率的場域，例如監控控制室、指揮中心、交通站點，與軍事和政府組織，VW754 是最佳解決方案。

註：一台模組化電視牆影像處理器最多可安裝五張 VW754 子卡。



產品特性

- 接收 H.265/H.264 格式串流，並同時解碼多達四路 4K@60Hz 訊號或高達 64 路 SD 或 36 路 720p 訊號
- 解碼後的訊號可被配置至 VW3620 的任一輸出通道
- 符合 ONVIF Profile S，可與主流 IP 攝影機和 NVR 無縫整合
- 支援 RTSP
- 模組化設計，搭配 ATEN 模組化電視牆影像處理器使用
- 支援熱插拔
- 適用於多 IP 攝影機或多 IP 訊源佈署的關鍵任務場域，包括監控控制室、指揮中心、交通站點，與軍事和政府組織

產品規格

VW754	
視訊輸入	
介面	1× RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
視訊壓縮	
透過 RTSP 及 ONVIF 協定支援 H.265 與 H.264	
視訊	
最大資料傳輸速率	≤ 25Mbps
最大解析度	3840x2160@60Hz (4:2:0)
作業環境	
操作溫度	0 – 40 °C
儲存溫度	-20 – 60 °C
濕度	0 – 80% RH, 無凝結
耗電量	26.24 W
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量	0.83 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	19.30 x 27.12 x 2.74 公分

宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段125號3樓
電話: +886-2-8692-6969 傳真: +886-2-8692-6926
www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

Released: 10/2025 V1.0

© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

