

CS82A



- Master View - PS/2 KVM多電腦切換器
- CS82A 為前後端內建PS/2介面的KVM切換器，提供一組控制端管控2台伺服器電腦主機，使用者可藉由前面板上切換按鍵，或是透過鍵盤上的熱鍵組合選擇切換。這是單一控制端管理多電腦，最簡便的解決方案。堅固耐用及體積小的外型設計為其重要特色。

[立即購買](#)



Features

- 支援與PS/2相容的滑鼠—包括Microsoft Intellimouse pro及羅技FirstMouse
- 解析度最高可達1920x1440，並支援DDC2B
- 掃描模式功能可自動地在各電腦間切換
- 腳墊的設計，更可避免在桌面上滑動的困擾
- 無須外接電源
- 可支援作業系統:DOS、WIN98、WIN ME、WIN NT、WIN 2K、WIN 2003、[Windows Vista](#)、WIN XP、LINUX 透過轉接器可支援Mac OS 8.6/9/10及SUN Solaris 8/9

Specification

電腦連接數		2	
電腦切換選擇		熱鍵、按鍵	
連接介面	控制端	鍵盤	1 x Mini Din- 6 母頭 (紫)
		螢幕	1 x HDB-15 母頭 (藍)

		滑鼠	1 x Mini Din- 6 母頭 (綠)
	電腦	鍵盤	2 x Mini Din- 6 母頭 (紫)
		螢幕	2 x HDB-15 公頭 (藍)
		滑鼠	2 x Mini Din- 6 母頭 (綠)
LED 指示燈	連線		2(橘)
	已選擇		2 (綠)
模擬方式	鍵盤		PS/2
	滑鼠		
視訊解析度			1920 x 1440; DDC2B
掃描區間			3,5,10,20 秒
耗電量			DC 9V, 1.08W
使用環境	操作溫度		0 - 50°C
	儲存溫度		-20 - 60°C
	濕度		0-80% RH, 無凝結
機體屬性	外殼		金屬
	重量		0.42 公斤
	尺寸 (長 x 寬 x 高)		14.00 x 8.70 x 5.50 公分

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2012 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.