

CS9134



- PS/2 KVM多電腦切換器
- ➔ CS9134為內建PS/2介面的KVM切換器，提供一組控制端管控4台伺服器電腦主機，並可藉由切換器前端的按鍵，或是透過控制端鍵盤上的熱鍵組合，進行電腦的選擇切換，這是單一控制端管理多電腦，最簡便的解決方案。此外，透過堆疊式串聯，可串接三層，使用21台CS-9134，以控制64台電腦。



Features

- 無需額外軟體，並可透過面板上的按鈕、熱鍵，或是OSD螢幕選單功能以選擇切換電腦主機
- 提供PS/2滑鼠模擬功能，以支援系統開啟
- 支援與PS/2相容的滑鼠—包括Microsoft Intellimouse Pro及羅技FirstMouse、FirstMouse+
- 視訊解析度1920x1440，並支援DDC2B
- 可安裝於19"機架上
- 可支援作業系統：Windows 2000、Windows XP、[Windows Vista](#)、LINUX 及 FreeBSD
- 如欲取得更多關於可連結至CS9134的KVM切換器資訊，請參閱 [Compatible KVM Table](#)

Specification

電腦連接數	直接	4	
	最多可達	64 (透過堆疊式串聯)	
電腦切換選擇			切換按鍵、熱鍵、OSD
連接介面	控制端	鍵盤	1 x Mini Din-6 母頭 (紫)

		螢幕	1 x HDB-15 母頭 (藍)
		滑鼠	1 x Mini Din-6 母頭 (綠)
	電腦	鍵盤	4 x Mini Din-6 母頭 (紫)
		螢幕	4 x HD-15 母頭 (藍)
		滑鼠	4 x Mini Din-6 母頭 (綠)
	電源	1(備用) x DC Jack (黑)	
LED指示燈	連線	4 (綠)	
	已選擇	4 (橘)	
	電源	1 (藍)	
模擬方式	鍵盤	PS/2	
	滑鼠		
視訊解析度			1920 x1440; DDC2B
掃描區間			3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60秒
耗電量			DC 9V, 0.9W
環境	操作溫度	0 - 50°C	
	儲存溫度	-20 - 60°C	
	濕度	0-80% RH, 無凝結	
機體屬性	外殼材質	金屬	
	重量	2.55 公斤	
	尺寸 (長x 寬 x 高)	45 x 17 x 6.7 公分	

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2012 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.