

# CS9138



- PS/2 KVM多電腦切換器

→ CS9138

為ATEN高效能的KVM切換器，提供了最具效率的解決方案，以滿足伺服器網路管理的需求。CS9138 內建8埠電腦端連接頭，可分別控管8台電腦主機，並可利用堆疊串聯至三層，可串接73台CS9138，最多可達控管512台伺服器電腦主機。



## Features

- 無需額外軟體，並可透過面板上的按鈕、熱鍵，或是OSD螢幕選單功能以選擇切換電腦主機
- 提供PS/2滑鼠模擬功能，以支援系統開啟
- 支援Microsoft IntelliMouse Pro、羅技MouseMan、FirstMouse等滑鼠
- 視訊解析度1920x1440，並支援DDC2B
- 可安裝於19"機架上
- 可搭配USB介面切換器連接線或PS/2轉USB的轉接器，可在Windows作業系統下使用USB介面之鍵盤及滑鼠裝置(備註:請查閱右上方相容性連接線欄位之USB介面切換器連接線)
- 支援作業系統:Windows 2000、Windows XP、[Windows Vista](#)、LINUX 及 FreeBSD
- 如欲取得更多關於可連結至CS9138的KVM切換器資訊，請參閱 [Compatible KVM Table](#)

## Specification

電腦連接數	直接	8
	串聯最多可達	512 (透過堆疊式串聯)

電腦切換選擇			切換按鍵、熱鍵、OSD
連接介面	控制端	鍵盤	1 x Mini Din-6 母頭 (紫)
		螢幕	1 x HDB-15 母頭 (藍)
		滑鼠	1 x Mini Din-6 母頭 (綠)
	電腦	鍵盤	8 x Mini Din-6 母頭 (紫)
		螢幕	8 x HDB-15 公頭 (藍)
		滑鼠	8 x Mini Din-6 母頭 (綠)
	電源		1(備用) x DC Jack (黑)
LED 指示燈	連線		8 (綠)
	已選擇		8 (橘)
	電源		1 (藍)
模擬方式	鍵盤		PS/2
	滑鼠		
視訊解析度			1920 x1440; DDC2B
掃描時間			3,5,10,15,20,30,40,60 秒
耗電量			DC9V, 1.08W
環境	操作溫度		0 - 50°C
	儲存溫度		-20 - 60°C
	濕度		0-80% RH, 無凝結
機體屬性	外殼材質		金屬
	重量		2.85 公斤
	尺寸 (長 x 寬 x 高)		45 x 17 x 6.7 公分

## Diagram



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2012 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.