

4 埠 USB 2.0 CAT 5 延長器 (100公尺)

UCE32100

- UCE32100 4 埠 USB 2.0 CAT 5 延長器，由傳送端與接收端所組成。透過 USB 2.0 標準規格，提供設備持久且高品質的连接，確保資料穩定傳輸。

UCE32100 可以透過 Cat 5 乙太網路纜線將 USB 訊號之傳輸距離延長至 100 公尺。UCE32100 接收端附有專用變壓器，可為各種類型的 USB 設備提供足夠的電力，例如 POS 機、隨身碟、網路攝影機、掃描機或印表機等。

UCE32100 可相容於所有主要作業系統並具備隨插即用的特性，在外觀上採用堅固的金屬外殼，為工業應用提供了快速靈活的解決方案。此外，精巧的尺寸及特殊設計，使其可用於壁掛安裝和 DIN 導軌安裝，大幅節省安裝空間。



產品特性

- USB 週邊設備與電腦間的傳輸距離最遠延伸至 100 公尺
- 支援所有 USB 2.0 裝置達 480Mbps
- USB 無損 - 保持訊號完整性，使接收端與 USB 設備具備最佳的相容性
- 內建四埠集線器設計可擴充最多四個 USB 設備，無需額外的集線器
- 接收端提供外接電源，為連接的 USB 設備提供穩定的電力
- 精巧的尺寸，帶有壁掛式安裝和 DIN 導軌設計，可靈活安裝
- 隨包裝附 DC 電源接頭固定器套件，以確保電源變壓器與設備的连接
- 支援 Windows®, OSX® 和 Linux®
- 隨插即用

UCE32100T



UCE32100R



Cat 5/6e Ethernet Cable

產品規格

功能	UCE32100
傳送端裝置	
上行端連接埠	1 x USB Type-B 母頭
下行端連接埠	1 x RJ-45 母頭 1 x Micro USB 母頭 (韌體升級)
電源	1 x DC 插孔
接收端裝置	
上行端連接埠	1 x RJ-45 母頭
下行端連接埠	4 x USB Type-A 母頭 1 x Micro USB 母頭 (韌體升級)
電源	1 x DC 插孔
USB 規格	USB 2.0 高速
纜線類性	CAT 5 UTP 纜線
訊號範圍	100 公尺
LEDs	
狀態	2 x LED
耗電量	
	傳送端：主機供電 接收端：自供電 DC 5V, 20W
作業環境	
操作溫度	0° - 50° C
儲存溫度	-20° - 70° C
濕度	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量	0.21 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	10.15 x 7.90 x 2.44 公分

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段125號3樓
 電話: +886-2-8692-6969 傳真: +886-2-8692-6926
 www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

Publish Date: 10/2020 V2.0



© Copyright 2020ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.