

## 10.1" 觸控面板 VKT100

- ATEN VKT100 是一款 10.1 吋觸控面板，使用電容式多點觸控 TFT-LCD 螢幕。此觸控面板已內建 ATEN 控制系統的應用程式，與 ATEN 控制主機相容。VKT100 支援乙太網路供電 (PoE)，透過一條乙太網路線即可同時傳輸電源和資訊到觸控面板，並適合支援特定要求穩定和有線傳輸應用的環境，以確保穩定可靠與高安全性的需求。

VKT100 是軍方、醫院、政府機構的會議室等需求高安全環境的絕佳解決方案。觸控面板可以使用桌面套件 (ATEN VKTA101) 安裝在桌面上，或其他任何符合標準 VESA 孔距 75mm x 75mm 的安裝套件。

ATEN 控制系統是以乙太網路為基礎的管理系統，由控制主機、擴充盒、配置軟體和控制介面組成，控制介面連接所有硬體設備，從任何行動設備或 ATEN 控制系統的介面可直接輕鬆控制這些硬體。現在，VKT100 觸控面板加入 ATEN 控制系統的行列，讓我們的控制系統解決方案更加完整，並滿足目標市場的嚴格要求。



VKTA101 (桌面套件)



VKT100 + VKTA101



VKT100 觸控面板和 VKTA101 桌面套件分開銷售

### 產品特性

- 配備 10.1 吋觸控面板
- 已內建 ATEN 控制系統應用程式，用於整合 ATEN 控制系統
- 支援乙太網路供電 (PoE)，可透過一條乙太網路線接收電源和資訊
- 電容式多點觸控面板
- 安裝靈活，可用於其他桌面套件 (ATEN VKTA101)，並相容於任何標準 VESA 孔距 75mm x 75mm 的安裝套件



### 產品規格

	VKT100
<b>觸控面板</b>	
面板類型	TFT-LCD
尺寸	10.1"
觸控螢幕	電容式
解析度	1280 x 800
長寬比	16 : 9
色深	8 bit
對比度	800 : 1
背光	LED
可視角	± 85° (水平), ± 85° (垂直)
<b>介面</b>	
乙太網路	1 x RJ-45 母頭, 10/100/1000 Base-T
USB	1 x USB Type A
<b>電源輸入</b>	
乙太網路供電	802.3 af PoE / 802.3 at PoE+
功耗	DC48V:20W
<b>作業環境</b>	
操作溫度	0 - 40° C
儲存溫度	-10 - 55° C
濕度	10 - 80% RH, 無凝結
<b>機體屬性</b>	
外殼材質	塑膠
重量	0.62 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	25.22 x 17.78 x 2.45 公分

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

Publish Date: 12/2020 V1.0

## 宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段125號3樓  
 電話: +886-2-8692-6969 傳真: +886-2-8692-6926  
 www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com



© Copyright 2020 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.