

VS0801

8 埠視訊切換器

- VS0801 8 埠視訊切換器具備 8 組 VGA 影像 / 音訊輸入埠，使用者可輕鬆將 8 組來自不同電腦系統的訊號來源顯示於一台螢幕或多媒體投影機上。VS0801 可安裝於機架上且僅佔用 1U 空間，該產品同時支援音訊功能，適用於需要高解析度影像監看與音訊輸出的機房應用。

VS0801 可減少為每台電腦系統添購螢幕的成本，進而能節省機房空間與電源的使用；此外，VS0801 提供高速影音訊號傳輸，可廣泛應用於工業與商業環境。



產品特性

- 可讓多達 8 台電腦的視訊輸出，顯示於單一螢幕或投影機上
- 透過前端面板按鍵或紅外線遙控器，快速且簡單的在 VGA 訊號 / 音訊來源間進行切換
- 支援立體聲音訊
- 內建雙向 RS232 序列連接埠，可用於高階系統控制
- 高達 300 MHz 頻寬
- 高視訊解析度 - 2048x1536@60Hz; DDC; DDC2; DDC2B
- 支援所有類比顯示 - VGA, SVGA, UXGA, WUXGA 與 multisync
- 隨插即用 - 無需安裝任何軟體
- 全金屬殼設計，耐用且具保護性
- 機架式設計 (1U)



產品規格

功能		VS0801	
顯示器連接數		1	
連接埠	設備	視訊輸入	8 x HDB-15 公頭 (藍)
		音訊輸入	8 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠)
	顯示器	視訊輸出	1 x HDB-15 母頭 (藍)
		音訊輸出	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠)
	RS232 連接埠	1 x DB-9 母頭 (黑)	
電源	1 x DC Jack		
LED 指示燈	已選擇	8 (綠)	
視訊解析度		2048 x 1536@60Hz; DDC2B	
耗電量		DC5.3V · 1.01W	
作業環境	操作溫度	0-50°C	
	儲存溫度	-20°C -60°C	
	溼度	0-80% RH, 無凝結	
機體屬性	外殼	金屬	
	重量	2.10 公斤	
	尺寸 (長 x 寬 x 高)	43.70 x 15.98 x 4.40 公分	

* 上述規格與圖片僅供參考，宏正自動科技保留修改之權利

