

2/4 埠 4K DisplayPort 分配器 VS192 / VS194

- 對於擁有將 DisplayPort 高畫質視訊傳送至二或四部 DisplayPort 顯示器需求的人而言，VS192/VS194 2/4 埠 4K DisplayPort 分配器是最完美的解決方案。VS192/VS194 不僅能分配也可擴充二或四部 DisplayPort 螢幕上的 DisplayPort 影音訊號，非常適合各種多重顯示應用。

VS192/VS194 相容於 DisplayPort 1.2a 並支援在 60 Hz 時高達 4K 解析度，能有效且適合搭配家庭劇院應用中所有 DisplayPort 顯示器使用，以及各種企業、教育與商業設定。



產品特性

- 連接一個 DisplayPort 來源至二或四部 DisplayPort 螢幕
 - 支援 DisplayPort 1.2a；HDCP 1.3
 - 支援解析度高達 4096 x 2160/3840 x 2160 @ 60 Hz
 - 支援 MST/ 擴充模式及 SST/ 分割模式 *
- MST/ 擴充模式：**
以 4K 最大解析度擴充 2/4 部顯示器的視訊來源。
- SST/ 分割模式：**
以各螢幕上 4K 最大解析度複製單一視訊來源至 2/4 部顯示器
- 支援連結速度：HBR2 (高位元率 2)

註：

* VS192/VS194 將在 SST 模式期間略過 EDID 模式，且將偵測連接至連接埠 1 的解析度。

分割模式

複製單一視訊來源至多重輸出



擴充模式

擴充單一視訊來源至所有輸出



產品規格

功能	VS192	VS194
視訊輸出		
介面	2 x DisplayPort 母頭 (黑)	4 x DisplayPort 母頭 (黑)
視訊輸入		
介面	1 x DisplayPort 母頭 (黑)	
視訊		
規範	DP 1.2a；HDCP1.3 相容	
最高解析度	高達 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz	
最大資料率	21.6Gbps (每通道 5.4Gbps)	
電源		
連接介面	1 x DC 電源插座	1 x DC 電源插座
耗電量	5 VDC, 1.185 W	5 VDC, 3.36 W
環境特性		
操作溫度	0° 至 40° C	
儲存溫度	-20° 至 60° C	
溼度	0 - 80% RH, 無凝結	
機構特性		
外殼	金屬	
重量	0.30 公斤	0.33 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	12.50 x 8.00 x 2.50 公分	12.50 x 8.00 x 2.50 公分

