

VS-231/ VS-431

2/4 埠 HDTV A/V 切換器

- VS-231(2 埠) 與 VS-431(4 埠) 可協助您擺脫影音裝置複雜線材安裝與拔除的夢靨。這兩款高品質色差 (YPbPr) 視訊切換器內建立體音訊，最適合想為高畫質顯示器增加多組輸入的 HDTV 玩家。VS-231 可讓您輕鬆將 DVD 播放機與機上盒或衛星接收器連接至您的 HDTV 或投影機；而 VS-431 則可為家庭劇院的愛好者提供一套完整的訊號切換解決方案，另外，透過紅外線傳輸的遠端遙控功能，更加強化了操作的便利性。您只要坐在沙發上就能輕鬆地切換訊號源、享受多媒體切換的樂趣。



功能特性

- 可讓 2 或 4 組影像來源端裝置，共用一組高畫質螢幕或投影機
- 支援立體音效
- 完整的家庭劇院訊號切換解決方案
- 透過前端面板按鈕或 IR 遙控器，可快速方便地切換訊號源
- 採用電子式切換提供更高的可靠性與耐用性
- 250MHz 視訊傳輸頻寬
- 安裝簡便



產品規格

功能		VS-231	VS-431	
裝置連接數		2	4	
裝置切換選擇		按鈕、IR 遙控器		
連接埠	輸入	視訊	Y 2 x RCA Female (綠)	4x RCA Female (綠)
			Pb 2 x RCA Female (藍)	4 x RCA Female (藍)
			Pr 2 x RCA Female (紅)	4 x RCA Female (紅)
		音訊	L 2 x RCA Female (白)	4 x RCA Female (白)
			R 2 x RCA Female (紅)	4 x RCA Female (紅)
			電源	1 x DC 電源插座
	輸出	視訊	Y 1 x RCA Female (綠)	1 x RCA Female (藍)
			Pb 1 x RCA Female (藍)	1 x RCA Female (紅)
	音訊	L 1 x RCA Female (白)	1 x RCA Female (紅)	
		R 1 x RCA Female (紅)		
LED 指示燈	上線	2 (橘)	4 (橘)	
圓鈕	選擇	2 (綠)	4 (綠)	
耗電量	切埠選擇	2	4	
視訊解析度	耗電量	DC 5.3V, 0.8W		
視訊傳輸頻寬	視訊解析度	1600 x 1200 @ 60Hz; DDC2B and 480p, 720p, 1080i, 1080p		
作業環境	視訊傳輸頻寬	250MHz		
	操作溫度	0°~50°C		
	儲存溫度	-20°~60°C		
機體屬性	濕度	0~80% RH, 非凝結		
	外殼材質	金屬		
	重量	0.65 公斤	0.85 公斤	
	尺寸 (長 x 寬 x 高)	20.00 x 7.66 x 4.40 公分	26.00 x 7.66 x 4.40 公分	