

Full HD 解像度・違和感のない操作レスポンスで編集作業を効率化

IP-KVM エクステンダーで、マルチキャストによる柔軟な増設も可能に

導入先

放送局



課題

- Full HD 対応の機器を導入することになったが、既存の KVM スイッチは対応していない
- 既存の KVM スイッチの対応距離を超えた場所に編集室が移転することになったため、機器の操作ができなくなる
- 機器や人員を増やす可能性があり、将来的な拡張にも対応できるようにしたい

ATEN ソリューション

KE6900

DVI-I シングルディスプレイ IP-KVM エクステンダー



特長・メリット

- コンソール（DVI-I モニター、USB キーボード/マウス）および USB 周辺機器をイーサネット経由で延長設置
- トランスミッターとユーザーステーションは 1 対 1、1 対多、多対 1、多対多で通信可能※
- 解像度 - 最大 1,920x1,200@60Hz, 24 ビット色深度。標準 VGA 解像度（640x480～1,920x1,200@60Hz）にも対応
- 延長距離に関わらずクリアでシャープな画像を出力可能
- わかりやすい GUI を使用したマトリックスマネージャーソフトウェア「CCKM」（有償版/無償版）で、設定も簡単

※ 1 対多、多対 1、多対多で使用する際には、データスループットの低下を防ぐために IGMP 対応のハブをご利用ください。

構成図

